

Til integration i automater



Automatkortlæser



Automater med Sagio kortlæsere

Automatkortlæseren eliminerer behovet for kontanter og mindsker derved risikoen for tyverirelateret hærværk. Tømning af automaten undgås også.

Sagio automatkortlæsere kan leveres til en række forskellige automattyper med forskellige interfaces. Ret henvendelse til Sagio forhandleren for yderligere oplysninger.

Sagio 4317s Automatkortlæser MDB/Executive er en betalingskortlæser beregnet til brug i vareautomater, der enten benytter sig af en Executive eller en MDB-protokol. Kortlæseren er velegnet til kolddriksautomater, kaffeautomater, slikautomater, fødevarerautomater m.m.

Produktbeskrivelse

Betjeningen af automatkortlæser og automat er uhyre enkel. Et Sagio brugerkort indsættes og den ønskede vare vælges via automatens tastatur. Forudsat at kortets saldo rækker, udleveres varen og saldoen nedskrives tilsvarende.

Automatkortlæseren er en enhed beregnet til montage i eksisterende automater. I visse automattyper passer kortlæseren umiddelbart, i andre skal der foretages tilpasninger. Indadtil er elektronikken beskyttet af en plastikkappe. Det tilhørende kabelsæt passer til både MDB- og Executive-standard.

Tekniske specifikationer

Faciliteter

| | |
|-----------------------|--|
| Automatprotokoller | MDB og Executive, flere varianter, spørg |
| Priser på varer | Styret af automatens prisopsætning |
| Installation | Forskellige monteringsplader til automater fås |
| Indstilling af priser | Via Sagio parameterkort eller Sagio datakort |

Regnskab og revision

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Systemtællere | 4 tælleværker, et for hvert system |
|---------------|------------------------------------|

Elektriske Data

| | |
|--------------|---------------|
| Strømkrav | 230 V AC |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug | 10 Watt maks. |

Krav til driftsmiljø

| | |
|------------------|---|
| Driftstemperatur | fra -10°C til 60°C |
| Luftfugtighed | fra 20% til 95% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende |

Indikatorer

| | |
|---------|---|
| Display | LCD display med 2 linier á 16 tegn, tegnhøjde 5.5 mm, LED-baggrundsbelyst |
|---------|---|